

JALFRIGG
00J0652

Softane
— Avant-Garde

S3S SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 35 tot 48



0%
METAL



- **Schacht van AP 23 nerfleer**
- **Zool SOFTANE™ bidensity**
- **Antistatisch en niet-magnetisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet met**

- ❖ Veiligheidslaars, natuurlijke kleur. Hoogte van de schacht 23,4 cm (maat 42)
- ❖ Schacht van AP 23 nerfleer, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte:
 - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021 tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Volledig gevoerd met isothermische molton voor een betere bescherming tegen de koude
- ❖ Voering van de hiel van slijtvast non-woven textiel.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic** van **BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale Höhe nach Test ≥ 4 mm über der Höhe von Zehenkappen Typ A nach Norm 22568-2:2019
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm 22568-4:2021, antistatisch, 100% composiet, direct op de schacht genaaid en bedekt 100% van de voet voor een integrale bescherming..
- ❖ Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt. Zool met **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele versterking aan hiel, LADDER GRIP, **LG**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.

- ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.10
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel > 20 Joules
- ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm3.
- ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
- ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,35** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,55** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,22** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,26** ($\geq 0,22$)

Gewicht	Bruto (42) : 1532 g / Neto (42) : 1314 g	
Maat	35 à 45	46 au 48
Verpakking	5 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383



 **Jallatte**®

www.jallatte.com