

# JALVIVO ESD JIJI447

64%\*

S3S CI FO SR  
EN ISO 20345:2022  
Van 35 tot 48



PU Tek<sup>®</sup> SPIDER  
RESPECT  
HYPERTEX<sup>®</sup> technology

J-INDUSTRY 4.0



- Schacht in gerecycled Putek<sup>®</sup> Plus
- Zool PU/PU Biomass Balance van BASF<sup>®</sup>
- ESD / Dissipatieve
- Punt van aluminium type B en perforatiebestendige niet metaal S



ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

- ❖ Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de **anti-vermoeidheidstechnologie MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes). \*64% bio-sourced of gerecyclede materialen (berekening volgens EN ISO 14021 die is gebaseerd op het totale gewicht van de schoen).
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Schacht van **gerecycled Putek<sup>®</sup> PLUS**, uiterst bestand tegen schuren, waterafstotend en ademend. Anti-slijtage hiel. Reflecterende insert aan de buitenkant. Zwarte kleur.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 7 paar oogjes die niet van metaal zijn. Veter van 160 cm.
- ❖ Comfortabele geperforeerde binnenzool: **MAXI-Soft Duo™ Respect**, bestaat uit een Soft bovenlaag van **PU Dynamic van BASF<sup>®</sup>** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan van BASF<sup>®</sup>**, verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESDTM -systeem**, een innoverend systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte ESD type S** (50% gerecycled polyester), perforatieweerstand met punt van  $\varnothing$  **3mm (Small)** overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- ❖ Zool in **PU / PU van BASF<sup>®</sup> BMB | BioMass Balance EU-REDcert<sup>2</sup>**-gecertificeerd met design Urban Sport met lineair profiel en een uitstekende glijweerstand. Extreem lichte en flexibele ondersteuningsbasis.



**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,38** ( $\geq 0,31$ )

B- Van voor naar achter **0,36** ( $\geq 0,36$ )

**Aanvullende eis SR**: Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,25** ( $\geq 0,19$ )

D- Van voor naar achter **0,24** ( $\geq 0,22$ )



**BMB  
EU-  
REDcert<sup>2</sup>**

- Fossiele grondstoffen voor 100% vervangen door **hernieuwbare en duurzame grondstoffen**.
- Productieproces gecertificeerd door onafhankelijk orgaan.
- Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
- Eigenschappen en kwaliteitsniveau dezelfde als bij traditionele veiligheidsschoenen.

|                                 |  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                         | Bruto (42) : 1416 g / Neto (42) : 1200 g |                 |                 |                 |
| Maat                            | 35 tot 39                                | 40 tot 42       | 43 tot 45       | 46 tot 48       |
| Verpakking                      | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130                          |                 | 335 x 245 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm)           | 680 x 234 x 356                          | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |



**Jallatte<sup>®</sup>**

www.jallatte.com