

**S1PS CI FO SR**  
**EN ISO 20345:2022**  
**Van 35 tot 48**

Link-ESD



ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE

- **Schacht fluweelleer / textie**
- **Innoverende zool Infinergy® de BASF**
- **Dissipatieve**
- **Aluminium eindkap type B en niet-metalen perforatiebescherming S**

- ❖ Laag veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met een **anti-vermoeiings-technologie**, zwarte kleur.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Schacht fluweelleer en ademend, slijtvast textiel. **Tussenlaag van TPE-U** geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuingen.
- ❖ **3D SURF** mesh binnenvoering met honingraatstructuur, verbetert de perifere ventilatie van de voet en droogt snel.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitingssysteem met vetersluiting op 5 paar metalen oogjes. Tongstopper. Zwarte veter van 110 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$ mm (**Small**) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende zool J-Energy** van bi-component **PU / Tussenlaag van E-TPU**, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,66** ( $\geq 0,31$ )  
B- Van voor naar achter **0,49** ( $\geq 0,36$ )

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine  
C - Heel vooruit **0,29** ( $\geq 0,19$ )  
D- Van voor naar achter **0,24** ( $\geq 0,22$ )

➤ Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel.

➤ **Tussenlaag van E-TPU** met geringe dichtheid van 0,25.

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.

**Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

**Infinergy®**

www.infinergy.com

|                                 |  |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                         | Bruto (42) : 1268 g / Neto (42) : 1060 g |                 |                 |                 |
| Maat                            | 35 tot 39                                | 40 tot 42       | 43 tot 45       | 46 tot 48       |
| Verpakking                      | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130                          |                 | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm)           | 680 x 234 x 356                          | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |



**Jallatte®**

www.jallatte.com