# JYJY500
# JALPACINO

**S3S CI FO SR**
**EN ISO 20345:2022**
**Van 38 to 48**

J-ENERGY city

* Internationaal octrooi

PUR
ASSEMBLÉ EN FRANCE
PLEINE FLEUR

- **Leer van volle bloem, waterafstotend**
- **J-ENERGY-zool met Infinergy® van BASF**
- **Antistatisch**
- **Aluminium eindstuk type B en niet-metalen perforatiebescherming S**

- Lage veiligheidsschoen van het type derby**, ontworpen met anti-vermoeidheidstechnologie**, kleur zwart.
- Schoen met glad, waterafstotend volnerfleer.
- Synthetische voering met suède antislip voor een goede ondersteuning van de voet in de schoen.
- Leren tong, gevoerd.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluitingssysteem met vetersluiting op 4 paar perforaties. Zwarte gewaxte veter van 75 cm.
- **Soft + Gel** beschermende binnenzool **van polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd
- Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®.**
- Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019.**
- Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt **van Ø 3mm (Small)** overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- **Innoverende zool J-Energy** van bi-component **PU** / Tussenlaag van **E-TPU**, **E**xpanded **T**hermoplastic **P**oly**U**rethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

**Slipweerstand volgens** de norm ISO 20345: **2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,66** (≥0,31)
B- Van voor naar achter **0,49** (≥ 0,36)

Aanvullende eis **SR :** Keramische vloer / glycerine
C - Heel vooruit **0,29** (≥ 0,19)
D- Van voor naar achter **0,24** (≥ 0,22)

- Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**

  • Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
  • Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
  • Goede chemische weerstand.
  • Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.

  **Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Bruto (42) : 1426 g / Neto (42) : 1210 g | | | |
| Maat | 35 tot 39 | 40 tot 42 | 43 tot 45 | 46 tot 48 |
| Verpakking | 5 paar | 10 paar | | 5 paar |
| Afmetingen kartonnen dozen (mm) | 335 x 210 x 130 | | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm) | 680 x 234 x 356 | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

02/04/2026

Jallatte®
www.jallatte.com